

Gama Led

# Armadura Estanque com Led Integrado

HB-301062



IP65

3 CCT

PHILIPS  
CHIP

PC + PC

DRIVE  
LIFUD

POWER  
ADJUSTABLE

## APLICAÇÕES & BENEFÍCIOS

Iluminação de Interiores  
Menor consumo energético  
Feixe de luz homogéneo  
Abertura de 120°  
Difusor com aspeto martelado  
Maior proteção para os olhos  
Alteração de cor é feita no exterior

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tensão de Alimentação	AC185-265V
Potência	36W - 43W - 50W - 60W (máx.)
Ângulo de abertura de feixe	120°
Temperatura de funcionamento	-30~+45 °C
Duração	50 000 H
Chip	Chip Philips

## CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Temperatura de cor	3000K/4000K/6000K
Fluxo luminoso	7200LM ±10%
Eficácia luminosa	80 LM/W
Eficiência	>95%
CRI	>80
Fliker Free	

## CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Material do corpo	Policabornato
Difusor	Policabornato
Índice de proteção	IP65
Dimensões	1500mm
Caixa	09 Unidades

